

Alumil

COMFORT M9400



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ



Η σειρά COMFORT M9400 αποτελεί ένα από τα πιο πλήρη μη θερμομονωτικά συστήματα ανοιγόμενων κουφωμάτων αλουμινίου με ιδιαίτερα ευρύ πεδίο εφαρμογών και ικανοποιητικές επιδόσεις.

- Βασικό πλάτος συστήματος 45 mm.
- Μεγάλη ποικιλία σχεδίων και κατασκευαστικών λύσεων για πόρτες και παράθυρα.
- Διαθέσιμα προφίλ σε καμπύλη και ίσια γραμμή.
- Ειδικά προφίλ για τη δημιουργία ανοιγόμενων παντζουριών.
- Συνδυάζεται με τη σειρά COMFORT M9050 για συνεργασίες ανοιγόμενων με συρόμενων κουφωμάτων.







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	104 mm
Ύψος κάσας	58 mm
Πλάτος κάσας	45 mm
Ύψος φύλλου	74 mm
Πλάτος φύλλου	52,4 mm
Βάρος φύλλου	έως 130 Kg
Πάχος υάλωσης	έως 32 mm


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με σταθερό επάνω




Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι



Μονόφυλλη πόρτα εισόδου με ταμπλά ανοιγόμενη μέσα



Μονόφυλλη πόρτα εισόδου με ταμπλά ανοιγόμενη έξω



Δίφυλλη πόρτα εισόδου aller-retour

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN12207	CLASS 4
	Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208	CLASS E750
	Αντίσταση σε ανεμοποίηση EN 12210, EN 12211	CLASS C5/B5
	Ηχομείωση	36 dB
	Θερμομόνωση	$U_w = 1,69 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* Για παράθυρο διαστάσεων 1,50 x 2,20 m και $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



ALUMIL SA
 ΒΙ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 Τ.Κ. 61 100
 ΤΗΛ: 23410 79300
 FAX: 23410 71988
www.alumil.com